



КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ КАРТОННЫХ КОРОБОК, ПАЧЕК, ТЕРМОУСАДОЧНОЙ МАТЕРИАЛЫ



3.1 Транспортёр-накопитель с фрикционным роликом



Хранение конвейеры могут иметь диаметр ролика и шаг различного типа в зависимости типа обработки продукта, от минимального $\varnothing 32$ мм до $\varnothing 50$ мм максимальная.

Они могут быть моторизованным на цепные и ленточные, тангенциальной или кольцо нрав. Ленточный конвейер может быть однонаправленным или двунаправленным.

Хранение конвейеры могут иметь сменные средство давления эксцентричными стержней.

Машины могут быть образованы покрытиями, электро-оцинковывать стали, нержавеющей стальных и алюминиевых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

Коробки, связки, термоусадочной материалов.

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:

Минимальная 150 мм x 100 мм

Максимальная 600 мм x 800 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:

До 60 м / мин



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

