



**КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ
ПОДДОНОВ, МЕШКОВ, ЯЩИКОВ,
БОЛЬШИХ МЕШКОВ, КОРОБОВ**



44.1 Роликовые конвейеры, механизированные конвейеры, групповые конвейеры



Idle рольганги могут иметь диаметр катка и шаг за шагом различные типы в зависимости от типа продукта обработки, от минимальной $\varnothing 76$ мм до $\varnothing 105$ мм максимум.

Они могут быть моторизованным цепью и лентой, тангенциальной или кольцевой диспозиции.

Холостой рольганг может быть однонаправленным или двунаправленным.

Механизм может быть образован из окрашенной стали, электрогидравлической оцинковывать стали, Хромоникельные и алюминия.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДАТЫ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

Поддоны, соломой матрасы, бункеры, большие мешки, контейнеры

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:

Минимальная 800мм X 1200мм, 1120мм
Максимальная x 1420мм.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:

До 16 м / мин



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

