



**КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ
ПОДДОНОВ, МЕШКОВ, ЯЩИКОВ,
БОЛЬШИХ МЕШКОВ, КОРОБОВ**



46.1 Цепные конвейеры



Цепные конвейеры могут иметь различные типы шагом цепи, в зависимости от типа обработки продукта, от минимального 1/2 дюйма до 1 дюйма максимальная двойная.

Цепной конвейер может иметь прямые моторизации (шпонки на валу), либо вернуть средства моторизации звездочки и цепи.

Idle роликовый конвейер может быть однонаправленным или двунаправленным с центральным или голова моторизации.

Машины могут быть образованы из окрашенной стали, электро-оцинковывать сталей и нержавеющей стальных.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДАТЫ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

паллет
Гофрокороба

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПРОДУКТОВ SYZE:

Европоддоны 800 мм x 1200 мм
Ук поддонов 1000 мм x 1200 мм
Деми поддона 800 мм x 600 мм
Продукт бумажная промышленность



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

